

Anhängerbreite innen 200cm

TYP	GES.- GEW.	NUTZLAST	INNENMAß (CM)	GESAMTMAß (CM)	ACHSE	Preis CHF Inkl. MwSt.
DT 2.50	1300	722	250x200x230	400x209x287	1	CHF 7'250.-
DT 3.00	1300	665	300x200x230	451x209x287	1	CHF 7'740.-
DT 3.57	1300	600	357x200x230	511x209x287	1	CHF 8'320.-
DT 4.20	1300	525	420x200x230	571x209x287	1	CHF 8'840.-



TYP	GES.- GEW.	NUTZLAST	INNENMAß (CM)	GESAMTMAß (CM)	ACHSE	Preis CHF Inkl. MwSt.
DT 4.20	2000	1140	420x200x230	572x209x287	2	CHF 9'360.-
DT 4.20	2500	1625	420x200x230	572x209x287	2	CHF 9'750.-
DT 5.11	2000	1030	511x200x230	665x209x287	2	CHF 10'920.-
DT 5.11	2500	1510	511x200x230	665x209x287	2	CHF 11'270.-

Anhängerbreite innen 200cm

Eckdaten:

- Neufahrzeug
- Europäische Homologation
- Beleuchtung gemäß der Vorschriften ISO 11446 – 12V mit 13-poliger Stecker und 2 Stücken Rückfahrscheinwerfer
- keine hervorstehenden Radkästen innen

Aufbau:

- seitlich mit Verkaufsklappe – von innen verriegelbar
- 1 Eingangstür über der Deichsel, abschließbar - Sandwichpaneel – beidseitig 2mm Polyester, in der Mitte ein verhärteter Schaum(xp Foam), insgesamt 25mm dick
- beidseitig Aluminiumprofile (der Anhänger ist dichter und leichter) - Verschlüsse / Scharniere aus Edelstahl und Aluminium
- Alu-Riffelblechstufe auf der Deichsel verstärkt mit wasserfestem Holz

Rahmen und Fahrwerk:

- Rahmen und Fahrwerk verschweißt und feuerverzinkt
- V-Deichsel verschraubt
- Knott Gummifederachse und Bremseinrichtung
- Siebdruckbodenplatte, Wasser- und rutschfest 15mm stark
- Räder 195/55 R10C schwerlastreifen Tragfähigkeit 750kg/Stk.
- Verzinkte stabile Stahlkotflügel

Standartausstattung:

- Stromanschluss 230V mit Lichtschalter und Licht 2x36W, ohne Steckdosen
- Aussensteckdose CEE 16A, 230V
- Sicherungskasten innen
- Lüftungsanlage aus Edelstahl
- 4 solide Ausdrehstützen mit Kurbel
- Stabiles Stützrad
- 4 Aluminiumgriffe zum rangieren (durch die Wand geschraubt)
- Lebensmitteltauglicher Bodenbelag über Holzboden montiert
- COC Papiere und inkl. MFK